



Original ATE Brake Fluid types and container sizes

Type	Order No.	EAN-No. 4006633	Container size	PU
G SAE Specification J1703-FMVSS 116/DOT 3 Dry Boiling point = min. 245°C (473°F) Wet Boiling point = min. 150°C (302°F)	03.9901-5301.2/02	10197 4	1/2 l	B
	03.9901-5302.2/02	10199 8	1 l	C
	03.9901-5303.2/02	10201 8	5 l	F
				Bigger container sizes on demand
SL SAE Specification J1703-FMVSS 116/DOT 4 Dry Boiling point = min. 260°C (500°F) Wet Boiling point = min. 165°C (329°F)	03.9901-5808.2/02	49000 9	1/4 l	A
	03.9901-5801.2/02	49001 6	1/2 l	B
	03.9901-5802.2/02	49002 3	1 l	D
	03.9901-5803.2/02	49003 0	5 l	F
	03.9901-5811.2/02	29907 7	20 l	R
	03.9901-5820.2/01	10824 9	30 l	H
	03.9901-5814.2/01	10366 4	50 l	P
03.9901-5805.2/01	49005 4	200 l	S	
SL.6 NEW SAE Specification J1703-FMVSS 116/DOT 4 ISO Class 6 - low viscosity Dry Boiling point = min. 265°C (509°F) Wet Boiling point = min. 175°C (338°F)	03.9901-6408.2/02	22762 9	1/4 l	A
	03.9901-6402.2/02	20746 1	1 l	D
	03.9901-6403.2/02	20748 5	5 l	F
	03.9901-6411.2/02	20750 8	20 l	R
	03.9901-6420.2/02	23120 6	30 l	H
	03.9901-6414.2/02	23005 6	50 l	P
03.9901-6405.2/02	23121 3	200 l	S	
TYP 200 SAE Specification J1703-FMVSS 116/DOT 4 Dry Boiling point = min. 280°C (536°F) Wet Boiling point = min. 198°C (388°F)	03.9901-6202.2/02	10825 6	1 l	D
	03.9901-6203.2/02	12166 8	5 l	F
	03.9901-6220.2/01	12780 6	30 l	H
	03.9901-6214.2/01	12779 0	50 l	P
	03.9901-6205.2/01	12778 3	200 l	S
SUPER BLUE RACING SAE Specification J1703-FMVSS 116/DOT 4 Dry Boiling point = min. 280°C (536°F) Wet Boiling point = min. 198°C (388°F)	03.9901-6302.2/02	10828 7	1 l	E
SUPER DOT 4 SAE Specification J1703-FMVSS 116/DOT 4 Dry Boiling point = min. 260°C (500°F) Wet Boiling point = min. 180°C (356°F)	Bigger container sizes on demand			
LHM PLUS Mineral-Hydraulic Oil, ISO 7308 Boiling point = > min. 250°C (482°F)	24.9903-5001.2/02	07259 5	1 l	N
	24.9903-5005.2/02	07261 8	5 l	O
ATE Cylinder Paste	03.9902-0501.2/02	13536 8	180 g L	
	03.9902-0503.2/01	13532 0	5 kg	K
	03.9902-0504.2/01	13530 6	40 kg	P
ATE Testing Fluid	03.9902-0116.2/02	10374 9	5 l	F
	03.9902-0117.2/01	27481 4	25 l	M
ATE plastilube® Long lasting lubricant for disc brakes	03.9902-1001.2/02	05176 7	35 ml	I
	03.9902-1002.2/02	05184 2	75 ml	J
ATE neutral empty container	03.9302-1474.1/01	07782 8	25 l	-
Spout for 5l container	03.9314-5940.3/01	07786 6	-	-

PU = Pallet Units:

A = 1800 container per pallet (24 container per box)	J = 1728 tubes per pallet (12 tubes per box)
B = 1200 container per pallet (20 container per box)	K = 60 buckets per pallet
C = 600 container per pallet (20 container per box)	L = 1800 tubes per pallet (40 tubes per box)
D = 600 container per pallet (10 container per box)	M = 18 container per pallet
E = 360 container per pallet (10 container per box)	N = 300 container per pallet (10 tubes per box)
F = 144 container per pallet (4 container per box)	O = 64 container per pallet (4 container per box)
G = 50 container per pallet	P = 12 container per pallet
H = 22 container per pallet	R = 36 container per pallet
I = 5040 tubes per pallet (24 tubes per box)	S = 1 piece